

Placa Base	
Modelo	Asrock AliveNF6G-VSTA
Factor de forma	Micro ATX
Memoria RAM:	
Número de ranuras	4
Tipos de memoria soportados	DDR2 1066*/800/667/533
Máximo de memoria admitida	64GB
Procesador:	AMD Athlon 64 X2 3800+
Familia de procesador (AMD/Intel)	AMD
Socket	AM2
Número de conectores IDE	1
Número de conectores SATA	4
Número de conectores FDD	1
Ranuras de expansión	4
	2xPCI
	1x PCI-E x16
	1x PCI-E x1
	1 x HDMR
Conectores Panel trasero	1 x PS/2 Keyboard port
	1x PS/2 Mouse port
	1 x LAN (RJ45) port
	1 x VGA port
	1 x PARALELO
	4 x USB 2.0

<b>Microprocesador</b>	AMD Athlon 64 X2 3800+
------------------------	------------------------

<b>Memoria RAM</b>	KINGSTON
Nº de módulos	4
Tipo	DDR2
Capacidad	1 GB
Frecuencia de trabajo	

<b>Discos duros</b>	2
Fabricante	SAMSUNG/SEAGATE
Interface	SATA/SATA
Capacidad	500GB/500GB (RAID 1 NVIDIA)
Velocidad de rotación	5.400RPM/5400RPM
Tamaño del buffer	16MB/16MB

<b>Sistema Operativo</b>		
Edición o versión	Windows Server 2012 R2	
Particiones	Unidad o punto de montaje	Tamaño
1	C:	500
Nombre del equipo	PDCW12	
Dominio	tipstabet.local	
Configuración del interfaz de red	IP	172.16.43.221
	Máscara	255.255.255.0
	Puerta de enlace	172.16.43.254
	DNS1	172.16.43.221
Usuarios	Nombre	Contraseña
	Administrador	p@ssw0rd
Programas o paquetes instalados	Versión	
WinPower Manager		